



FAHRZEUGELEKTRONIK: ACCU Plus



Mit dem frei konfigurierbarem Klimabediengerät ACCU Plus lassen sich jegliche Funktionen einer Klimaanlage anzeigen und steuern. Sämtliche Einstellwerte wie Innentemperatur, Standheizung oder Gebläsestufen sind auf dem übersichtlichen LC-Display gut ablesbar. Die Eingabe erfolgt über die drei hinterleuchteten Drehsteller und vier Tasten.

Durch die standardisierte Bauform lässt sich das ACCU plus problemlos in jedes Armaturen Brett integrieren. Das Klimabediengerät ist für 12 und 24 Volt Bordnetze ausgelegt und bietet somit einen weiten Einsatzbereich, von Omnibussen oder Baumaschinen jeglicher Art im kommunale oder landwirtschaftlichen Bereich.

MOTOMETER

MOTOMETER GmbH

Fritz-Neuert-Straße 27 | 75181 Pforzheim/Germany

Telefon +49 7231 42909-300 | Telefax +49 7231 42909-305

E-Mail info@motometer.de | www.motometer.de



FAHRZEUGELEKTRONIK: ACCU Plus

Details

- Gebläsesteuerung
- Anzeige der Soll- und Außentemperatur
- AC
- Defrostfunktion
- Regelung der Standheizung
- Fehlermeldungen
- Diagnose
- Integrierte Echtzeituhr
- 4 beleuchtete, frei konfigurierbare Tasten in 2 Stufen beleuchtbar (aktiv / inaktiv und Tag / Nachtbeleuchtung)
- 3 beleuchtete, frei konfigurierbare Drehsteller
- LCD Display mit jeweils einem festen und einem frei programmierbarem Bereich (84 x 16 px)

Gehäuse

Kunststoffgehäuse
DIN ISO 7736 Schacht

Montage

Durch die standardisierte Bauform lässt sich das Klimabediengerät ACCU einfach und schnell in jeden DIN-Einbauschacht im Armaturenbrett integrieren.

Technische Daten

Spannungsbereich:	9-34 V
Nennspannung:	12 V / 24 V
Temperaturbereich:	-35 °C bis +80 °C
Eingänge:	6 digitale Eingänge 2 analoge Eingänge (U,I,R,F) 4 Sensoreingänge
Ausgänge:	8 digitale Ausgänge 3 PWM Ausgänge
CAN-Bus Schnittstelle:	2 CAN (11 & 29 bit)
CAN-Bus Geschwindigkeit:	schaltbar 125, 250 und 500 kbit/s
Schutzklasse:	Vorderseite IP54 Rückseite IP40

Steckeranbindung auf Anfrage.

Das Klimabediengerät (Climate operating panel) und das Steuergerät (CAN I/O Modul) sind auch einzeln erhältlich.